

Mars-S1000シリーズ

Mars-S1000 単線スピードゲート
Mars-S1011 単線スピードゲート
(コントローラーと RFIDリーダ付き)
Mars-S1022 単線スピードゲート
(コントローラーと 指紋＆RFIDリーダ付き)




超耐久性と低いコストのメンテナンス

- モジュール化構造のデバイス
- 露出される実装ホールで簡単に取り付け
- 主材料はSUS304ステンレス鋼

リーダパネル切替可能

- 四種のパネルをサポート:
  - RFID のみ
  - RFID & 指紋
  - RFID & QR コード
  - RFID & 指紋 & QR コード
- 実装時間と費用を節約



PGIC コントローラー

- PGIC コントローラーを配置
- アクセスコントロール機能
- コントローラーメニューに一般機能と設定値を設置可能

顔認証とA&C端末設置場所

- 直径: 34mm
- 顔認証＆温度とマスク検知端末と集積



LED 方向指示

- 正確の方向に視覚的合図を提示
- 鮮明なグリンとレッドのイラストで案内

赤外線センサー

- 8対の赤外線センサーでより強い追跡検測を実現
- 最大12対のセンサーが配置可能



仕様

モデル	Mars - S1000 シリーズ
電源条件	AC100V to 120V / 200V to 240V, 50 to 60Hz
工作電圧	55W; 20W (待機)
駆動装置	ブラシレス電動
平均故障間隔	5,000,000回
標準押出量	1分内最大限30人
バリア動き方	スウィング
ノイズ	60dB以下
赤外線センサー	8 対 (オプション:12対)
LED 表示	サポート
工作温度条件	-25°C to 65°C
工作湿度条件	20% to 95% (結露しない)
工作環境	室内 / 室外 (遮蔽物必要)
通路幅	650mm (オプション: 900mm以下)
寸法 (L*W*H)	1360 * 120 * 1020 (mm)(±5mm)
梱包寸法 (L*W*H)	1510 * 365 * 1216 (mm) (二箱分)
正味重量	110kg (±5kg)
総重量	160kg (±5kg)
内部材料	SUS304ステルス鋼(オプション: SUS316 ステルス鋼)
外殻材料	SUS304 ステルス鋼
バリア材料	アクリル樹脂 (オプション: グラス)
梱包材料	木製ケース
防水防塵標準	IP34

利用場所


空港


駅


体育館



官庁


ホテル



銀行

寸法 (mm)



V9.0 2021.08.27

Copyright © 2021 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.